

Auszug Ersatzteile HTS 100.27, 81.45

| Bestellnummer | Artikelbezeichnung |
|------------------|--|
| 12188 | Achskörper 74 AU 7 für Halbachse E 8/2 (ohne Bremsteile) |
| 5110 0100 00 0 3 | Achskasten für Achspendel (ohne Lagerrohr und Halbachsen) |
| 5201 0002 00 0 3 | Band, v. für Behälterbefestigung |
| 81653 | Betriebsmano-Vakuummeter M20x1,5; 1,6 Ø 100 |
| 5106 0020 01 0 3 | Buchse für Füllstandsanzeige |
| 5103 0005 02 0 3 | Buchse (HGW) für Stehlager |
| 5110 0101 02 0 3 | Buchse für Lagerrohr Achspendel |
| 5201 0100 01 0 3 | Deckel für Räumtür |
| 5201 0100 02 0 3 | Dichtring für Räumtür |
| 5108 0010 00 0 3 | Dichtung, vorn. für Schwimmerventil |
| 5109 0000 02 0 3 | Dichtung 4-kt. -Gummi für Räumtür, Füllstandsanzeige und Schwimmerventil |
| 5002 0000 06 0 3 | Dichtung für Einfüllstutzen (flach mit 16 Löchern) |
| 81943 | Druckleitung mit Anschluss 1 ½ Zoll IG für Anschluss Sicherheitsventil am VZK 60/140 |
| 5006 0100 00 0 3 | Einfüllstutzen, Montage |
| 5108 0000 05 0 3 | Filter für Schwimmerventil |
| 5206 0002 00 0 3 | Flansch, v. (für neue Füllstandsanzeige) |
| 5206 0100 00 0 3 | Füllstandsanzeige, v. (neue Ausführung) |
| 5106 0000 00 0 3 | Füllstandsanzeige ,v. (alte Ausführung) |
| 5106 0021 00 0 3 | Gehäuse, Schwgr. für Füllstandsanzeige |
| 81515 | Gummiprofil f. Einfüllstutzen |
| 83548 | Kurbelstützfuß DS 510 RC/L mit Anschweißteil (alte Ausf.) |
| 81423 | Kurbelstützrad mit Anschweißplatten |
| 81815 | Kupplung 090-525x032 GWWN 1750 für ZM 32/20.0-210 (konisch) |
| 81816 | Kupplung MK 40 IWKN 06601 mit Sicherungsring 28 für ZM 32 16U (Keilwellenverzahnung) |
| 5001 0200 02 0 3 | Kupplungsanschluss für VZK 60/140 und MK 40 |
| 5103 0006 00 0 3 | Lager (Stehlager) innen und außen, v. mit Buchse |
| 5110 0101 00 0 3 | Lagerrohr mit Buchsen für Achspendel |
| 5110 0101 01 0 3 | Lagerrohr ohne Buchsen für Achspendel |
| 7700150355 | Proportionsicherheitsventil 0,9 bar mit 1 ½ Zoll Gewinde |



Auszug Ersatzteile HTS 100.27, 81.45



| Bestellnummer | Artikelbezeichnung |
|------------------|---|
| 7700152215 | Schalldämpfer mit Ölabscheider 4600 Ltr./min für VZK 60/140 |
| 7700170104 | Schlauchtülle M-Teil für NW 100 |
| 7700170113 | Schlauchtülle V-Teil für NW 100 |
| 7700170106 | Schlauchtülle M-Teil für NW 125 |
| 7700170115 | Schlauchtülle V-Teil für NW 125 |
| 7700170453 | Schlauchtülle M-Teil für NW 150 mit gedrehter Tülle |
| 7700170463 | Schlauchtülle V-Teil für NW 150 mit gedrehter Tülle |
| 5201 0041 00 0 3 | Schlauchauflage, links |
| 5201 0051 00 0 3 | Schlauchauflage, rechts |
| 5206 0112 00 0 3 | Schwimmer, v. für Füllstandsanzeige |
| 81647 | Schwimmer für Schwimmerventil |
| 5108 0000 00 0 3 | Schwimmerventil, v. m. Manometer 60-er Anschluss mit Filter |
| 81055 | Spiralsaugschlauch NW 125x3000 (Gummi) komplett montiert mit M- und V-Teil 2) |
| 83423 | Spiralsaugschlauch NW 152x3000 (PVC) komplett montiert mit M- und V-Teil 1) |
| 7700160383 | Spiralsaugschlauch NW 152 (PVC) ohne Kupplungen, pro Meter 1) |
| 7700160382 | Spiralsaugschlauch NW 127 (PVC) ohne Kupplungen, pro Meter 1) |
| 7700160026 | Spiralsaugschlauch (Gummi) NW 125x3000 ohne Kupplung 2) |
| 81442 | Spiralsaugschlauch NW 127x3000 (PVC) komplett mit M- und V-Teil 1) |
| 5103 0006 01 0 3 | Stehlager innen ohne Buchse |
| 10371 | Überlaufschutz mit Kugel 80-er Anschluss für Verdichter mit großer Leistung |
| 5006 0020 00 0 3 | Verschluss, v. für Einfüllstutzen |
| 5206 0111 00 0 3 | Welle für Füllstandsanzeige |
| 5201 0102 00 0 3 | Wellenhebel, v. für Räumtür |
| 5804 0200 01 13 | * Zugöse A50-30 GG 18t Hitch verlängert mit Anbauanweisung |
| 10165 | * Zugöse 40 mit Anbauanweisung für Bolzenkupplung |

- 1) Temperaturbeständigkeit: - 25°C bis + 55°C
 Vakuum: 9 Meter WS
 Betriebsdruck: 2,3 bar
 hochflexibel und leicht im Gewicht, stoßfeste starke Hart-PVC-Spirale grau/rot
- 2) Temperaturbeständigkeit: - 30°C bis + 80°C
 Vakuum: 9 Meter WS
 Betriebsdruck: max. 3 bar
 leicht im Gewicht, stoßfeste drahtspiralfreie Muffen