








Zugösen und Zugeinrichtungen

Top Preise für Originalteile

Bestellnummer	Typ und Art	V max. (km/h)	Gesamtgewicht (kg)	Stützlast (kg)	V= (KN)	DC= (KN)	Bemerkungen
10165	 Zugöse 40	25	18.000	2.250			Bolzenkupplung ø 40 <small>(1,2,3,5)</small>
		40	18.000	1.800			
5909 0202	 Zugöse 40D	40	32.000	2.000	125	79	Bolzenkupplung ø 40 (schräge Platte) <small>(1,5)</small>
5804 0200 01 1 3	 Zugöse A50- 30	40	21.000	3.000	75,7	63,06	Hitch ø 50, Ersatz für B50-45, auch Piton- Fix <small>(2,3,5)</small>
10520-2	 Zugöse D50- 41	40	33.000	3.000	125	93,6	Hitch ø 50 (CrNi) Ersatz für C50- 45 <small>(2,5)</small>
8903000655500	 Zugöse R50- 3045-	bis 40	33.000	3.000		84,1	Hitch ø 50, auch für Piton- Fix <small>(3,5)</small>
		> 40	32.500	2.500		84,1	
		> 40	21.000	3.000		70,6	
8903000650902	 Zugöse K80	bis 40	34.000	4.000		102,4	mit Kugelpfanne für Kugel K80 Stirnplatte <small>(6)</small>
		bis 40		3.000		106,8	
8903000650911	 Zugöse K80- 3045 Ausf. 3	bis 40	30.000	4.000		99,2	mit Kugelpfanne für Kugel K80 mit gerader Platte <small>(3,5)</small>
		>40	29.000	4.000		97,2	
		>40	33.000	3.000		102,4	
8903000655900	 Zugöse K80- 3045 Ausf. 2	bis 40	34.000	2.000		103,5	mit schräger Platte <small>(3,5)</small>
		> 40	28.000	2.000		95,7	
11432	 Zugeinrichtung 40B	25	20.000	2.500		(120)	Bolzenkupplung ø 40 <small>(4)</small>
		40	20.000	2.000	55,2	77,3	
83548	 Kurbelstützfuß, klappbar						

- 1) Anhängung zur Aufnahme in höhenverstellbare Bolzenkupplung auch unterhalb der Zapfenwelle
 2) einseitige Öse, 10cm verlängert
 3) Lochbild gemäß TGL 26053 für T 088, HTS 90.04, HTS 100.27 passend
 4) Lochbild als Stirnplatte 100x 110
 5) Lochbild als Grundplatte 130x 115
 6) Lochbild als Stirnplatte 145x 145

! alle Werte sind unverbindliche Richtwerte
(genaue Werte entsprechend V- und DC- Wert,
laut Typschild sowie Fahrzeugtyp prüfen) **!**